



## הנדון: מסעדות/בתי אוכל, עסקי מזון - דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק, לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה (עדכון 2017)

המרחב להשמעת מוסיקה כולל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה-כולל התקנת מבואה אקוסטית. מבקש הרישיון יכין את הדו"ח האקוסטי שיכלול גם התייחסות לרמות הרעש הצפויות מהשמעת מוסיקה בשימושי הקרקע הקרובים הרגשיים לרעש, כגון בתי מגורים, מלונות, בתי חולים, בתי אבות וכיו"ב, בהשוואה לנדרש בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990, לגבי שעות הלילה.

**לרשות המקומית יוגש דוח אקוסטי, הכולל פירוט אמצעים אקוסטיים שיש לנקוט, כדי לעמוד בדרישות התקנות והחוק, וכמו-כן יצורף אישור היועץ האקוסטי של העסק על יישום האמצעים האקוסטיים בפועל.**

הרשות רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי הדוח האקוסטי.

### הקריטריונים הבסיסיים לעסקים המשמיעים מוסיקה

- א. דרישה לבצע סידורים אקוסטיים ולהתקין אמצעים אקוסטיים לאיטום ולבידוד מוחלט של בית העסק, כך שלא ישמע רעש אל מחוץ לכותלי העסק.
- ב. להכין ולהגיש תכנית ודו"ח אקוסטי מטעם מומחה מוכר ע"י הרשות ולהוכיח שבוצעו בפועל כל הנחיותיו ודרישותיו.
- ג. איסור מוחלט על הצבת והפעלת רמקולים מחוץ לכותלי העסק ובשטח פתוח תחת כיפת השמיים (מקום שאינו סגור מכל צדדיו ועבריו).
- ד. התקנת אמצעים טכניים ומתקנים להגבלת עוצמות הרעש (כמפורט בהנחיות ובמפרטים הטכניים).
- ה. התקנת מבואה אקוסטית בכניסה לעסק רק ע"פ המפרט המאושר על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה וכיבוי אש.



1. לא יאושר בשום מקרה עיסוק של הופעת אומן, דיסקוטק, דאנס בר, וכדומה בבניין מגורים.

### מידע מוקדם להקמת מבואה אקוסטית בעסקים המשמיעים מוסיקה

מבואה אקוסטית תותקן בכל פתח לכניסת/יציאת קהל של עסק המשמיע מוסיקה ( כמפורט בהמשך) על מנת למנוע רעש מוסיקה לסביבה ולשכנים בעת כניסת/יציאת אנשים. המבואה תכלול דלתות עם מחזירים אוטומטיים, קירות ותקרה מחומרים קשיחים על מנת ליצור פרוזדור מקשר בין הדלתות. על בעל העסק לדאוג כי בזמן כניסת/יציאת אנשים מהעסק, הדלתות של אחת מהכניסות/יציאות למבואה האקוסטית, תהיה סגורה לחלוטין.

### דלתות

- רמת הבידוד של כל דלת במבואה תהיה לפחות 25 דציבלים עם איטום מלא מסביבה.
1. הרוחב המינימאלי נטו של דלת/דלתות המבואה יהיה 110 ס"מ.
  2. כיוון פתיחת הדלת/הדלתות יהיה לכיוון היציאה מחוץ לעסק.
  3. המנגנונים לפתיחת הדלת/הדלתות יהיו מנגנוני בהלה.

### קירות ותקרת המבואה

1. הרוחב המינימאלי של המבואה יהיה 150 ס"מ.
2. האורך המינימאלי של המבואה יהיה :
  - לפחות 200 ס"מ לפתח שבו מותקנת דלת של 110 ס"מ.
  - לפחות 150 ס"מ לפתח שבו מותקנות 2 דלתות כנף של 55 ס"מ.
  - רמת הבידוד של קירות ותקרת המבואה תהייה לפחות 30 דציבלים (מסה שטחית של 35 ק"ג למ"ר) עם עמידות אש של לפחות שעה.
  - בחיבורי הקירות והתקרה יותקן חומר אוטם.
  - על התקרה ועל שתי קירות לפחות במבואה יותקן חומר בולע קול עם עמידות אש של V.4.3



\* במידה וקיימת בחזית העסק דלת בהלה תקנית נוספת, ניתן לבנות את המבואה האקוסטית ללא דלתות בהלה .  
\* את המבואה יש לבנות רק בתוך העסק.

### עסקים המשמיעים מוסיקה הנדרשים למבואה אקוסטית:

- אולם שמחות/ אירועים
- דיסקוטק
- כל מקום להשמעת מוסיקה ו/ או ריקודים
- דאנס בר
- הופעת אומן/ זמר
- קריוקי
- פאב
- כל השמעת מוסיקה באמצעות D.J
- מזנון לרבות מזנון מצומצם הכוללים צריכת משקאות משכרים
- בעסקים אחרים, כגון: בתי קפה, מסעדות, בתי אוכל לסוגיהם השונים וכיוצא בזה, במידה ומושמעת במקום מוסיקה העלולה להישמע מחוץ לכותלי העסק, ובכפוף לממצאי בדיקה במקום של היחידה לאיכות הסביבה.

### הערה:

רשימת העסקים הנ"ל והמפרט הטכני של המבואה עשויים להתעדכן מעת לעת, ולפיכך מומלץ מאוד לבעל העסק, לפנות כבר בשלב התכנון של העסק ליחידה האזורית לאיכות הסביבה לקבלת מידע נוסף בנושא.